
Металлочерепица


Металлочерепица - универсальный кровельный материал, применяется для любых типов зданий: социальных, административных, жилых и торговых. Сочетает в себе высокие функциональные свойства: долговечность, экологичность, пожарную безопасность и эстетический вид

Diamond (Даймонд)




- **Максимальное сходство** с натуральной черепицей, широко распространенной в Средиземноморском регионе.
- **Безупречная геометрия** существенно улучшает функциональные характеристики кровли, что гарантирует ее стойкость к механическим воздействиям и атмосферным явлениям.
- **Идеальное прилегание** готовых листов Diamond значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа, делая его более простым и экономичным.
- **3D рез (фигурный рез)** - невидимая стыковка листов и реалистичная кромка крыши.
- **Замок с двумя конденсатными канавками** обеспечивает надежную защиту от протеканий.
- **Модульное исполнение** - легкий монтаж, удобная перевозка. Комплектация объектов со склада
- **Производится с различными видами покрытий** от эконом до премиум класса.

Монтеррей



- **Внешний вид** приближен к натуральной черепице
- **Усиленный кровельный замок**
- **3D рез** - фигурная монтажная кромка снизу и специальная выштамповка обеспечивают малозаметное место стыка листов.
- **Две конденсатные канавки** на замке создают полную защиту от протекания продольных стыков листов металлочерепицы.
- **Классическое исполнение** - любая длинна от 0,4 до 6,5 м.
- **Модульное исполнение** обеспечивает легкий монтаж, удобную перевозку, экономию при нахлесте листов и комплектацию объектов со склада.

Металлочерепица Diamond




Габаритная ширина	1200 мм
Полезная ширина	1120 мм
Высота профиля	29 мм
Шаг волны	350;400 мм
Минимальная длинна листа	0,5 м
Максимальная длинна листа	6,5м
Толщина металла	0,5 мм

Возможные цвета



Металлочерепица Монтеррей



Габаритная ширина	1190 мм
Полезная ширина	1100 мм
Высота профиля	25 мм
Шаг волны	350 мм
Минимальная длинна листа	0,5 м
Максимальная длинна листа	6,5м
Толщина металла	0,5 мм

Производитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям ГОСТ 24045-94
ТУ 5285-001-90067427-2014
сертификат №157-УСТ-10.14