

## DPY B900 (Однокамерное деревянное окно)



DPY B900



### ПРИМЕНЕНИЕ

Частные и общественные здания

Отапливаемые, жилые помещения

Для установки в кровли 15°-90°

Подходит для всех типов кровли при использовании оклада

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Деревянное окно с открыванием по центру

Стильная деревянная рама

Закаленное внешнее стекло

Элегантная нижняя ручка

2 режима проветривания с помощью ручки

2 контура уплотнения между рамой и поворотной частью окна

Двойное низко эмиссионное покрытие стекла (Low-E)

Простое в установке

10 лет гарантии

### МАТЕРИАЛ

Клееная древесина северных пород (сосна)

Древесина из лесов с сертификатом FSC (возобновляемые леса)

Фунгицидная защита

Лак на водной основе

### НАКЛАДКИ СНАРУЖИ

Алюминий, серый цвет (RAL 7043)

### РУЧКА

Эргономичный дизайн, литая цинковая ручка, покрытая лаком

### ШАРНИР

Поворотный шарнир

### СТЕКЛОПАКЕТ

Тип	4-16-4H
Толщина стеклопакета (мм)	24
Низкоэмиссионное покрытие	■ ■
Газ	Аргон
Закаленное стекло	■
Кэф сопр теплопередачи	0.6
Общая пропускная способность солнечной энергии	0.55

### ОКНО

Кэф сопр теплопередачи	0.7
Водонепроницаемость	E1350
Воздухопроницаемость	Class 4
Устойчивость к ветровой нагрузке	Class C4
Звукоизоляция	32 (-1;-5) dB

### ЦВЕТ

Натуральная древесина (сосна)	■
-------------------------------	---

### РАЗМЕРЫ

КОД	РАЗМЕР ПО КОРОБКЕ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕРКОРОБКИ		СТЕКЛОПАКЕТ		РАЗМЕР СТЕКЛА		
		Ширина	Высота	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Площадь освещения м²
C2A	55 x 78 см	55 см	77,8 см	39,8 см	64,9 см	37,3 см	59 см	0.220
C4A	55 x 98 см	55 см	97,8 см	39,8 см	84,9 см	37,3 см	79 см	0.295
F6A	66 x 118 см	66 см	117,8 см	50,8 см	104,9 см	48,3 см	99 см	0.478
M4A	78 x 98 см	78 см	97,8 см	62,8 см	84,9 см	60,3 см	79 см	0.476
M6A	78 x 118 см	78 см	117,8 см	62,8 см	104,9 см	60,3 см	99 см	0.597
M8A	78 x 140 см	78 см	139,8 см	62,8 см	126,9 см	60,3 см	121 см	0.729
S6A	114 x 118 см	114 см	117,8 см	98,8 см	104,9 см	96,3 см	99 см	0.953

### ВОЗМОЖНЫЕ ОКНА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КРОВЛИ\*



LSX

**ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ**  
Подходит для кровли с плоским покрытием (макс. выс. кров покрытия – 16мм)



TFX

**ЧЕРЕПИЦА**  
Подходит для кровли с низкой высотой профиля (16-50мм)



UFX

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
Подходит для кровли с высокой высотой профиля (16-120 мм)

\* Комби решения доступны, уточняйте информацию у вашего менеджера.

### ШТОРЫ И СОЛНЦЕЗАЩИТА\*



DUA

**ПОЛНОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ**




RHA

**РУЛОННЫЕ**



MIA

**МАРКИЗЕТ**



SSR

**РОЛЬСТАВНИ**

\*Для получения кода нужно: код продукта, размер окна, цвет шторы. Например: DUA C2A 4219